



Сушильные машины



Важные функции

- Электростатически окрашенные панели корпуса и нержавеющей барабан и задняя стенка.
- Малошумный ремень привода, эффективный и компактный.
- Большое стекло двери.
- Удобный компьютер.
- Schneider electric компоненты и Crouzet микровыключатели для безопасной работы.
- Долговечные шкивы.
- Система контроля влажности для экономии энергии и мягкости белья.

Дистрибьютор ООО «Невский проспект»
www.прачечноеоборудование.рф 8 800 600 4753





Модель	кг	SE-3030			SE-30			SE-55			SE-75			SE-120			SE-170		SE-200		
		S	E	G	S	E	G	S	E	G	S	E	G	S	E	G	S	G	S	G	
Загрузка	кг	30×2(13.5×2)			30(15)			55(25)			75(34)			120(54)			170(77)		200(86-100)		
Барaban (Диам*Глуб)	мм	(770×704) x 2			770×704			937×700			937×900			1130×1035			1290×1080		1290×1270		
Объем бар	л	328 x 2			328			482			620			1037			1411		1656		
Мотор	Бар	квт	0.15 x 2			0.15			0.25			0.25			0.75			2.25		2.25	
	Вент		0.18 x 2			0.18			0.25			0.25			0.55			1.13		1.13	
Электронагрев	квт	—	16	—	—	8	—	—	16	—	—	24	—	—	48	—	—	—	—		
Паровой расход	кг/ч	50	—	—	25	—	—	55	—	—	65	—	—	85	—	—	100	—	120	—	
Газ расход	бту/ч	—	—	140000	—	—	60000	—	—	100000	—	—	140000	—	—	200000	—	280000	—	400000	
Пар диамтр	мм	20/20	—	—	20/20	—	—	20/20	—	—	20/20	—	—	25/25	—	—	25/25	—	25/25	—	
Газ диамтр	мм	—	—	15	—	—	15	—	—	20	—	—	20	—	—	20	—	20	—	20	
Вытяжка	мм	190×300			190×300			202			202			250			300		300		
Поток возд	кмм	20 x 2			20			34			45			59			71		84		
Разм.	Шир	мм	800			800			1020			1020			1270			1450		1550	
	Глуб	мм	1085			1070			1080			1080			1730			1730		2030	
	Выс	мм	1937			1645			2030			2030			2280			2490		2490	
Вес	кг	280			180			300			330			700			900		1200		